



NPED 系列

适用 PH / ORP / 导电度 / 浊度电极，可安装 1~3 支电极

- 最大工作压力：5 Bar
- 最大工作温度：40~60°C
- 接口管径：6×8

型号	描述
NPED1	可安装两支 PG13.5 螺纹 12mm 的 PH/ORP 电极。
NPED2	可安装两支 12mm 的 PH/ORP 电极。
NPED4	可安装两支 12mm 的 PH/ORP 电极，具安全水流侦测开关，N.O.接点输出。
NPED4/2F	同 NPED4，输出接点为 N.C.接点。
NPED-E	可安装一支 EOLUM 电极。
NPED-E2	可安装一支 ETORB2 电极。
NPED-IND	可安装一支 ECDINDPT 电极。
NPED-INDS	可安装一支 ECDINDSPT 电极。

PEF 系列



适用 PH / ORP / 溶氧 / 温度 / 透膜式电极
可同时固定 2~4 支电极

- 最大工作压力：5 Bar
- 最大工作温度：50~80°C
- 接口管径：6×8
- 亚克力材质，具安全水流侦测功能

型号	描述
PEF1R	可安装一支透膜式电极、两支 12mm 的 PH/ORP 电极及一支温度电极。
PEF1ER	可安装一支透膜式电极及一支温度电极。
PEF1ER/K	可安装一支透膜式电极及一支温度电极，PVDF 管（5Bar/80°C）。
PEF1R/K	可安装一支透膜式电极、两支 12mm 的 PH/ORP 电极及一支温度电极，PVDF 管（5Bar/80°C）。
PEF2	可安装两支 12mm 的 PH/ORP 电极及一支温度电极。
PEF2/K	可安装两支 12mm 的 PH/ORP 电极及一支温度电极，PVDF 管（5Bar/80°C）。
PEF3	可安装两支 PG13.5 螺纹 12mm 的 PH/ORP 电极及一支温度电极。
PEF5R	可安装一支透膜式电极、两支 PG13.5 螺纹 12mm 的 PH/ORP 电极及一支温度电极。
PEF5R/K	可安装一支透膜式电极、两支 PG13.5 螺纹 12mm 的 PH/ORP 电极及一支温度电极，PVDF 管（5Bar/80°C）。
PEF22R	可安装两支透膜式电极、两支 12mm 的 PH/ORP 电极及一支温度电极。
PEF23R	可安装一支透膜式电极、两支 12mm 的 PH/ORP 电极、3/4"螺纹的导电度电极及一支温度电极。