

# PRISMA 系列

背压：20~2 Bar  
流量：5~80 升/时



- LCD显示屏+多色警报显示+外控讯号调速功能。
- 步进马达驱动方式，调节比1：4800。
- 液位控制，待机和报警功能。
- 多种泵头材质选择，双阀球止回阀，具手动排气功能。
- 含底阀、注入阀、软管等标准安装配件。
- 一体化单片式膜片，寿命更长更安全耐用。
- PP+玻纤外壳，IP65防护等级。
- 慢速吸药模式（4x），适用高粘稠度的介质。
- 多种工作模式：定量/电压/电流/脉冲/批量/百分比浓度等等多种控制模式选择。
- 可选配Modbus通讯功能。
- 最大自吸高度：1.5米。
- 环境温度10~45°C。
- 介质温度：0~50°C。
- 精度±1%。

压力流量型号参数表（电源：110-240VAC 50/60Hz）

型号	最大背压 (Bar)	最大流量 (升/时)	泵头	调节比	接口管径 (mm)	注入阀口径	功率
25 02	25	2	L	1:4800	4x6	1/2"	30w
20 05	20	5	L		4x6	1/2"	
10 13	10	13	M		6x8	1/2"	
07 20	7	20	N		6x8	1/2"	
05 28	5	28	N		8X10 / 8X12	1/2"	
02 80	2	80	N		8X10 / 8X12	3/4"	

※上表中流量是以水在 20°C 及表列背压下测得。

