低浊度(TORB)电极

- 红外线散射光 90° 折射量测方式
- 采样杯结构设计，直接连接采样水

型号	侦测范围	最大采样水流	工作环境	特点
ETORB/40	0~40 / 0~100NTU	40 升/时	0.5Bar/5~50°C	—

高浊度(ETORB2)电极

- 红外线散射光 90° 折射量测方式
- 出厂已校正，随插即用
- 内置清洗通道可进行视窗表面清洗

型号	侦测范围	安装方式	工作环境	材质	安装口径	线长	特点
ETORB2-IM ETORB2-A	0~3999NTU	沉水式 采样杯	2Bar 0~40°C	PVC 主体 蓝宝石视窗	40mm	10 米 5 米	内置自清洗通道

依安装方式搭配合适的安装套件

温度电极

型号	侦测范围	工作环境	本体材质	安装口径	连接线	电极规格
ETEP/CH18	0~100°C	10Bar/100°C	PVDF	1/2"外螺纹	4 米	NTC10K
ETEP/CH18L	0~100°C	10Bar/100°C	PVDF	1/2"外螺纹	4 米	NTC10K
ETEPT/CH18	0~100°C	10Bar/100°C	PVDF	1/2"外螺纹	4 米	PT100
ETEPT/CH18L	0~100°C	10Bar/100°C	PVDF	1/2"外螺纹	4 米	PT100