



导电度(CD)电极

型号	侦测范围	K 值	工作环境	本体材质	探头材质	线长	安装口径
*ECDC/1	0~20mS	K=1	7Bar / 60°C	PVDF	石墨	4m	3/4" 外螺纹
ECDC/10	0~200mS	K=10	(2Bar / 100°C)				

可选内置温度补偿型：ECDCC 为 NTC10K 温度补偿型；ECDCCPT 为 PT100 温度补偿型

ECDCCIM/1	0~20mS	K=1	7Bar / 60°C	PVDF	石墨	4m	3/4" 外螺纹 套管沉水安装
ECDCCIM/10	0~200mS	K=10	(2Bar / 100°C)				

可选内置温度补偿型：ECDCCIM 为 NTC10K 温度补偿型；ECDCCPTIM 为 PT100 温度补偿型

ECDI/01	0~200μS	K=0.1	7Bar / 60°C	PVDF	316	4m	3/4" 外螺纹
ECDI/1	0~5mS	K=1	(2Bar / 100°C)		不锈钢		

可选内置温度补偿型：ECDIC 为 NTC10K 温度补偿型；ECDICPT 为 PT100 温度补偿型

ECDICIM/1	0~200μS	K=0.1	7Bar / 60°C	PVDF	316	4m	3/4" 外螺纹 套管沉水安装
ECDICIM/10	0~5mS	K=1	(2Bar / 100°C)		不锈钢		

可选内置温度补偿型：ECDICIM 为 NTC10K 温度补偿型；ECDICPTIM 为 PT100 温度补偿型

EICD/001	0~20μS	K=0.01	15Bar / 130℃ 高温型	316	316	4m	3/4" 外螺纹
EICD/01	0~200μS	K=0.1		不锈钢	不锈钢		
EICD/1	0~20mS	K=1					

内置温度补偿，需选择：EICDC 为 NTC10K 温度补偿型；EICDCPT 为 PT100 温度补偿型

EICDHPT/001	0~20μS	K=0.01	15Bar / 200℃ 高温型	316	316	4m	3/4" 外螺纹
EICDHPT/01	0~200μS	K=0.1		不锈钢	不锈钢		
EICDHPT/1	0~20mS	K=1					

内置 PT100 温度补偿

ECDHL/01	0~200μS	K=0.1	7Bar / 70°C 高线性型	Epoxy	铂金	4.5m	12mm
ECDHL/1	0.2~20mS	K=1					
ECDHL/10	20~200mS	K=10					

可选内置温度补偿型：ECDHLC 为 NTC10K 温度补偿型；ECDHLCPT 为 PT100 温度补偿型

ECDINDPT (磁感应型)	0.1~3mS	8Bar / 85°C	PEEK	IP 68	4m	1" 外螺纹
	0.3~30mS					
	0.3~300mS					
ECDSINDPT (磁感应型)	0.3~10mS	8Bar / 85°C	PEEK	IP68	4m	1" 外螺纹

内置 PT100 温度补偿

[*] 为常用型号