



PH(酸碱度)电极

- 侦测范围：0~14
- 有耐氢氟酸、自动清洗式电极可供选择

| 型号 | 侦测范围 | 工作环境 | 本体材质 | 安装口径 | 本体长度 | 接头型式 | 连接线 | 最小工作导电度值 | 特点 |
|-----------|------|--------------------------|------|--------|-------|------|-------|----------|------|
| *EPHS | 0~14 | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 环氧树脂 | φ 12mm | 168mm | BNC | 0.8 米 | 100μS | — |
| *EPHM | 0~14 | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 环氧树脂 | φ 12mm | 168mm | BNC | 4.5 米 | 100μS | — |
| *EPHL | 0~14 | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 环氧树脂 | φ 12mm | 168mm | BNC | 15 米 | 100μS | — |
| EPHSN6 | 0~14 | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 环氧树脂 | PG13.5 | 168mm | SN6 | 不含 | 100μS | — |
| EPHMD/100 | 0~14 | 7Bar/100℃ | 环氧树脂 | φ 12mm | 168mm | BNC | 4.5 米 | 100μS | 高温专用 |
| EPHM/D | 0~14 | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 环氧树脂 | φ 12mm | 168mm | BNC | 4.5 米 | 1μS | 纯水专用 |
| *EPHSC | 0~14 | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 环氧树脂 | φ 12mm | 168mm | BNC | 4.5 米 | 100μS | 自动清洗 |
| EPHSC/SN6 | 0~14 | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 环氧树脂 | PG13.5 | 168mm | SN6 | 不含 | 100μS | 自动清洗 |
| *EPHM/HF | 0~14 | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 环氧树脂 | φ 12mm | 168mm | BNC | 4.5 米 | 100μS | 耐氢氟酸 |

「*」为常用型号